

Příloha č. 1 - Technická specifikace MINI-BAGRU

Technická data:

D/Š/V: 220/84/140cm Základní barva: žlutá RAL 1023
Max. vykládací výška (dle lžíce): 170cm
Max. hloubka výkopu (dle lžíce): 162cm (volitelně s teleskopem až 200cm!)
Max. podélný dosah (dle lžíce): 220cm/260cm (volitelně s teleskopem)
Max. síla záběru/trhací : 1,6t Tlak: 0,965 MPa
Mimo-osé kopání: +55°/-55° dle kolíku
Otoč: 210°/155° dle čepu
Lžíce o šířce: 20, 40, 60 cm

Motorizace:

Motor: 7 – 8 kW
Obsah: max 400 ccm
Čtyř taktní zážehový motor
Vzduchem chlazený

Elektrický startér

Spotřeba: max 3l/mth

Hydraulika a podvozek:

Dvou-okruhová hydraulika
Pracovní tlak: 150 barů
Max. průtok: 7+7L/min
Kapacita nádrže oleje: 25 - 30L
Gumové pásy

Příplatková výbava – rozšiřující specifikace:

- Přídavný okruh hydrauliky na rameno + rychlo-spojka
- Rýpací rozrývací trn na tvrdé plochy
- Přidržovací ozubený palec
- Vrták průměr 150 mm
- Teleskopické rameno
- Počítadlo motohodin vč. instalace
- Vyrovnávací zátěž 95 kg
- Náhradní olej do motoru 10W30 – 1 L