

**Požadované technické parametry Bagru**

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Nabídka uchazeče ANO/NE
Bagr	
Minirýpadlo s nulovým přesahem	
Násada délky min 1900 mm	
Pojistné bezpečnostní zámky na výložníku, násadě i válce lopaty	
Šířka max 1980 mm přes pásy	
Robustní podvozek, šířka pásu min 400 mm	
Transportní hmotnost stroje max 5650 kg	
Hloubkový dosah kopání min 4300 mm	
Výška stroje max 2550 mm	
Motor 4 válec, EU V., min 34 kW	
Hydraul. systém, tlak min 240 Bar, výkon čerpadel/průtok pro rycí funkce min 125 L/min	
Hydraulický systém s využitím sdružení min 3 čerpadel	
Min 2x dvoučinný přídavný pracovní okruh s proporcionálním ovládním	
Okruh pro hydraulické upnutí lžice	
Hydraulická naklápěcí hlava s vychýlením 90° na obě strany s hydraulickým upínačem ovládaným plně z kabiny operátora a s možností uchycení lžic opačným směrem	
Hydraulické rychlospojky na přídavných okruzích na násadě stroje	
Přídavné protizávaží min 180 kg	
Rychlost otáčení nástavby min 10 ot/min	
Klimatizace	
Funkce Automatického snížení otáček motoru při nečinnosti	
EKO režim práce	
Komfortní sedačka	
Barevný displej vč. možnosti kontroly stavu stroje, servisních parametrů	
Továrně zabudovaný systém GPS lokace stroje a sledování ekonomiky stroje	
Elektrické přečerpávací čerpadlo paliva	

Maják oranžový	
LED pracovní světla na kabině	
Rádio s reproduktory	
3 lžice – malá lžice 40 cm, velká lžice 80 cm, svahová lžice 140 cm	