

EKOLTES Hranice, a.s. – dodání 1 ks staveništního kloubového dempru s otočnou korbou
Příloha č. 1 – technická specifikace

Technické parametry:

1. Návod k obsluze a dokumentace v češtině nutná pro provoz v ČR
2. Nosnost min. 7 tun
3. Výkon motoru min. 50 kW
4. Otočné sklápěcí ústrojí
5. Hydraulický pohon/převod i řízení
6. Max. rychlost pojezdu min. 27 km/h, možnost režimu želva/zajíc
7. Sedadlo operátora vybavené bezpečnostním pásem, bezpečnostním čidlem zátěže, možnostmi nastavení několika směry a s nastavením váhy operátora
8. Materiál korby - Hardox
9. Zadní tažné oko s čepem
10. Sdružení funkcí pojezdu a ovládání korby na jednom ovládacím joysticku
11. Šířka max. 1,95 m (kontejner)
12. Váha do 3.500kg včetně
13. Sklopný ROPS rám s majákem
14. Silniční osvětlení s ochrannými mřížkami
15. Kapacita palivové nádrže min. 70 l
16. Schválení pro provoz na pozemních komunikacích
17. Servis do 50 km od sídla společnosti EKOLTES Hranice, a.s.
18. Používání max. 300MH

Ostatní požadavky: Součástí nabídky musí být fotodokumentace/katalogový list konkrétního nabízeného typu zboží (staveništního kloubového dempru s otočnou korbou) daným uchazečem.

Dodavatel si může vyžádat předvedení nabízeného předmětného typu staveništního kloubového dempru s otočnou korbou před podpisem kupní smlouvy.